



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# SYSTEM TS 234

## ANTIADESIVO SALDATURE

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di polimeri sintetici. Non contiene siliconi. Evita l'otturazione degli ugelli. Elimina gli inconvenienti causati dagli spruzzi durante la saldatura ed impedisce l'adesione degli spruzzi alla lamiera. Assicura lavorazioni più rapide. Consente la pulizia delle superfici con una passata di straccio o spazzola. Consente la verniciatura degli elementi trattati.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per tutte le operazioni di saldatura. Applicabile su ugelli, ripari, maschere, utensili e sulle superfici adiacenti i lembi di saldatura.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |  |                |
|--|----------------|
| • Aspetto  | Liquido        |
| • Colore   | Incolore       |
| • Peso specifico   | 0.74 g/ml      |
| • Punto di infiammabilità<br>(Abel-Pensky) della<br>base | -18°C          |
| • Natura del solvente                                    | Etere          |
| • Propellente  | Propano-butano |

### - MODALITÀ D'USO

Spruzzare omogeneamente sulla superficie da trattare prima di procedere alla saldatura.

### - DOSAGGIO

Dosare a piacere.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Confezione: bombola in metallo

Cod. 4234      ml 400

### - AVVERTENZE

Prodotto estremamente infiammabile.

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS