



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM TC 240

ANTISLITTANTE CINGHIE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di polimeri sintetici. Non contiene resine, asfalti, oli. Conferisce alla cinghia un potere aggrappante che elimina lo slittamento. Rimuove lo sporco dalle cinghie. Aumenta la potenza di trasmissione. La periodica applicazione preserva le cinghie dall'usura mantenendole sempre in perfetta efficienza.

- CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto indicato per le cinghie dei macchinari industriali, agricoli e tessili. Adatto per le cinghie dei condizionatori d'aria, dei ventilatori delle auto e di tutti i veicoli industriali. Adatto per cinghie piatte, trapezoidali e rotonde sia in cuoio che in gomma che in tela.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--|----------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | Incolore |
| • Peso specifico | 0.691 g/ml |
| • Punto di infiammabilità (Abel-Pensky) della base | -18°C |
| • Natura del solvente | Idrocarburi |
| • Propellente | Propano-butano |

- MODALITÀ D'USO

Il prodotto deve essere applicato lungo la superficie interna della cinghia.

- DOSAGGIO

Dosare a piacere.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Confezione: bombola in metallo

Cod. 4240 ml 400

- AVVERTENZE

Prodotto estremamente infiammabile.

Tenere mani e vestiti lontano da macchinari in movimento. Non rimuovere gli schermi di protezione.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS